Transferanleitung für Bügelbilder aus Flex-Folie

Das Bügelbild besteht aus einer geplotterten, qualitativ hochwertigen Flex-Folie nach Öko-Tex Standard 100 Klasse I und ist für die Applikation auf Textilien mit Oberflächen aus Baumwolle, einem Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle oder Polyester/Acryl geeignet.

Bearbeitungsanleitung:

1. Das Bügelbild besitzt rückseitig eine Schutzfolie, die entfernt werden muss
2. Lege das Textilstück möglichst glatt auf eine feuerfeste Unterlage. Der Untergrund darf nicht zu weich sein (kein Bügelbrett, z.B. ein zum Schutz abgedeckter Tisch), damit beim Bügeln ausreichend Druck ausgeübt werden kann
3. Bügel Dein Textilstück vor, so dass es keine Falten, etc. mehr hat
4. Lege die leicht klebrige Trägerfolie mit dem Bügelbild (Motiv nach oben) auf dem Textilstück auf
5. Heize Dein Bügeleisen auf ca. 160 Grad auf.
Wichtig: Immer ohne Dampf aufbügeln, möglichst keine kreisenden Bügelbewegungen!
6. Decke das Bügelbild mit einem Stück Backpapier vollständig ab
7. Bügel das Bügelbild mit dem Bügeleisen fest → mittelstarker Druck, ca. 15 Sekunden
(achte darauf, dass jede Stelle des Bildes 15 Sekunden erhitzt wird)
8. Entferne vorsichtig die Trägerfolie, so lange diese / das Bügelbild noch warm ist
9. Decke das Bügelbild nun nochmals mit Backpapier ab und bügle es für ca. 10 Sekunden nach

Hinweis:

Sollte das Bügelmotiv sich bei Schritt 8 wieder mit ablösen, war entweder die verwendete Temperatur zu niedrig oder die Bügelzeit von 15 Sekunden für jede Stelle des Motivs wurde nicht eingehalten. Bitte dann die Transferfolie nicht weiter entfernen und die Schritte 6-8 nochmals wiederholen.

Allgemeine Produkt- und Haftungshinweise:

- Bitte nach dem Transfer mindestens 48 Stunden bis zur nächsten Wäsche warten
- Waschbar bis max. 40°C, keine chemische Reinigung, Textil ausschließlich auf links waschen und bügeln
- Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen. Ob diese vorliegt kann mittels einem Wassertropfen auf dem Textil einfach getestet werden. Zieht dieser direkt in das Textilstück ein, kann das Bügelbild verwendet werden. Bei oberflächlicher Tröpfchenbildung liegt eine Beschichtung vor und eine Haftung des Bügelbildes ist nicht gewährleistet.
- Die Anbringung des Bügelbildes erfolgt auf eigene Gefahr! Es erfolgt keine Haftung für eventuelle Übertragungsfehler bzw. den unsachgemäßen Umgang mit dem Bügelbild. Zu Testzwecken liegt der Sendung ein kleines Probestück bei, bitte dieses vorab an einer unscheinbaren Stelle nach o.g. Schritten anbringen, um das Textil auf die Eignung zu prüfen und mit den Transferschritten vertraut zu werden.
- Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Bügelbilder beziehen.

Anwendungsdaten bei Verwendung einer Transferpresse:

160°C, 15 Sekunden, 3,5 bar (mittlerer Druck)

Achtung:

Bei Glitzerfarben die Trägerfolie (Punkt 8) erst abziehen, wenn diese wieder KALT ist.